

GENERATORE MONOFASE 1500 GIRI - COD. 65502SIL



Codice Generatore Silenziato

65502SIL

Generatore	Potenza nominale monofase (PRP) (Kw)	12
	Potenza massima monofase (LPT) (Kw)	13
	Fase	monofase
	Modalità di avviamento	elettrico
	Tensione (V) - Frequenza (Hz)	230-50
	Pannello di controllo	digitale
	Capacità serbatoio carburante (l)	100
Motore	Autonomia al 100% del carico (h)	14
	Rumorosità a 7 metri e 75% di carico	75
	Tipo di motore	diesel aspirato
	Modello del motore	4DW81-23D
	Potenza a 1500 giri (KW)	17
	Cilindrata (cc)	2.200
	Numero cilindri	4
Alternatore	Capacità serbatoio Refrigerante (l)	7
	Capacità impianto olio (l)	6
	Raffreddamento	a liquido
	Modello alternatore	164D
	Potenza nominale (kVA)	12
	Classe di protezione	IP23/H
Logistica	Scheda ATS (avviamento automatico)	predisposto
	Peso del prodotto (Kg)	760
	Peso imballo incluso (Kg)	800
	Dimensioni prodotto (mm)	1950x900x1120

KIT ATS ESTERNO

•Quadro ATS - Cod. 65285

Dispositivo che deve essere collegato alla rete elettrica e, nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.



SILENZIATO

La scocca che riveste il corpo motore è realizzata con materiali composti fonoassorbenti per avere livelli di rumore contenuti.



RAFFREDDATO A LIQUIDO

Per garantire una migliore performance anche in condizioni gravose, il sistema di raffreddamento del generatore è affidato ad un impianto di raffreddamento a liquido.



AVVOLGIMENTO IN RAME

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



ASSISTENZA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.hyundaipowerproducts.it

